



NECG 12c

- Le **NECG-12c** est un **électrocardiographe de repos** à 12 dérivations simultanées équipé d'une interface de saisie simple et conviviale avec son **écran couleur tactile 800x480**.
- Le logiciel intégré permet l'**acquisition rapide d'un électrocardiogramme** de grande qualité pouvant être **stocké en réseau** et imprimé sous **format A4** grâce à l'imprimante thermique haute définition intégrée.
- Idéal pour les **cabinets privés et petites cliniques**, Le NECG-12c confère mobilité et fonctionnalité avec son **autonomie de 4 heures** sur batterie rechargeable.
- Le NECG-12c est muni d'une **fonction relecture** d'ECG enregistrés et permet la mise en mémoire de **200 enregistrements**. Il génère automatiquement un **fichier PDF** et offre la possibilité de stocker et imprimer des fichiers sous différents formats (XML, SCP, DICOM...).

NECG-12c est totalement **interfacé DICOM** pour une productivité accrue.

De nombreuses **fonctions logicielles** permettent de compléter cet équipement : Système de management des ECG Norav (NEMS), filtres digitaux haute qualité pour une correction de la ligne de base, des bruits de tremblements musculaires et de haute fréquence du signal ; test d'impédance continu avec alarme en cas de perte du câble ou de mauvaise impédance.

L'ECG de repos traditionnel compact

Equippé d'un écran tactile et d'un clavier alpha numérique, le NECG-12c analyse les 12 dérivations simultanément et les interprète automatiquement. Avec son design ergonomique et léger, le NECG-12c se révèle très pratique et vous offre une grande mobilité.

Caractéristiques générales

Imprimante thermique	Format A4, 210x295mm
Papier	Pliage 210/140mm
Dimensions	361 x 262 x 135 mm
Poids	4,2kg sans batterie et papier
Température de fonction	5°C à 40°C (fonctionnement) -20°C à +55°C (stockage)
Humidité	25-80% sans condensation (F) 25-93% sans condensation (S)
Certification	CE0473, FDA

Caractéristiques techniques

Protection défibrillation	Protégé contre une décharge de 360 J	Impédance d'entrée	> 50 MOhm (10Hz)
Constante de temps	≥ 3,2s	Interférence multi-canaux	≤ 0,5mm
Détection défaut dérivation	Dérivation détachée ou Offset > 0,5 V	Réjection de mode commun	≥ 115 dB
Courant de circuit entrée	≤ 0,01μA	Plage de fréquence	0,05 – 150 Hz
Plage de tension d'entrée	< ± 5mVp-p	Filtre passe-bas	150 ; 100 ; 75 Hz
Tension d'étalonnage	1mV ± 2%	Filtre ligne de base	0,05 ; 0,15 ; 0,25 ; 0,32 ; 0,5 ; 0,67 Hz
Tension de décalage	± 600 mV	Filtre secteur	50-60 Hz
Bruits	≤ 12,5 μVp-p	Communication	USB
Résolution A/D	24 bits	Alimentation secteur	100 à 240V ; 50/60 Hz
Fréquence d'échantillonnage	1000 Hz	Pack Batterie Lithium intégrée	14,8V ; 4400mAh ; courant constant / voltage



Distribué par

25 ans à votre service
save 33

Village POLECO – Cellule 4
Rue Berthelot – BP 25
59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT
FRANCE

Tél. 33 (0)3 27 29 55 44
Fax 33 (0)3 27 29 55 67

save33@orange.fr



WWW.save33.fr

WWW.norav.fr